

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PN

Région **Pays-de-Loire**
Siège **INFRAPOLE Pays-de-Loire**
UP **VOIE Angers INFRAPOLE Pays-de-Loire**

Ligne n° **530000 Ligne de Nantes-Orléans à Saintes**

PN n° : **108 -**

PK : 131+0341

Type du PN : PN public pour voitures avec barrières - SAL 2

Type courant

Commune : Le Langon

Département : Vendée

Type voirie : Voie communale -

Longueur de traversée : 10

Largeur de la route : 5

Angle de traversée : 090

Agglomération : Oui

Trafic routier pendant ouverture ligne : 448

Diagnostic de sécurité :

% de Poids lourds (24h): 5

Nombre de piétons (24h)

Vitesse routière - autorisée à gauche du PN : 50

km/h - autorisée à droite du PN : 50 km/h

Trafic ferroviaire par 24 h : 8

Moment de circulation : 3584

Date du dernier comptage : 29/10/2017

Vitesse ferroviaire sens impair limite : 60

km/h - praticable : 60

km/h - sens pair limite : 60

km/h - Praticable : 60 km/h

Nombre de voies ferrées, principales : 2

de service : 0

Régime exploitation de la ligne : Ligne équipée, avec ou sans circulation en avance

PN avec difficulté franchissement véh. faible garde sol : OUI

PN inscrits au programme de sécurisation national : NON Inscrit

panneau A2 : Oui

Portique G3 (ligne électrifiée)

Hauteur (B 12) :

Radars : Non

Délai minimum d'annonce (sec.) : 25

plus majoration éventuelle du délai normal :

Distance d'annonce (mètres) sens impair : 419

- sens pair : 418

Délai d'annonces réel (sec.) sens impair : 25,1

- sens pair : 25

Déclenchement de l'annonce-sens imp : Détecteurs

- sens pair : Détecteurs

Réarmement de l'annonce-sens imp : Détecteurs

-sens pair : Détecteurs

Contresens sens impair : Type M

- sens pair : Type M

Régularisation délai d'annonce-sens impair : Non - sens pair : Non

Boitier de commutateurs : Oui

Commutateur de blocage : Non

Nombre de voyants d'annonce : 2

Normal/Secours : Non

Normal/Danger : Non

Téléphone : Type SNCF, accessible au public

Type (Normal/Danger) :

Dispositif main-moteur-(SAL2) - coté gauche: Non - coté droit : Non

Temporisation des barrières de sortie :

Nature des feux : A lampes 8V

Coordination avec feux de carrefour : Non

Boucle de détection de remontée de file : Non

Information fournie à signal. routière lumineuse : Non

Présence d'une potence à gauche : Non

à droite : Non

Présence de pictogramme lumineux piétons : Non

PN voisin d'établissement : Non

PN avec télésurveillance : Non

PN relié à un centre de supervision : Non